

Todo lo que necesitas para señalar la distancia

N
Novedad



Kits

Alumbrado de señalización de distanciamiento social



El kit incluye:

Luminaria sin batería*




+

Banderola



+

Pictogramas 1 y 2 metros distanciamiento



+

Accesorios de montaje (según referencia)



Modelos disponibles:

GS



Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm.

Para Ref.: G-SDBP-DS / G-SDBPE-DS

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

18 m



Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm.

Para Ref.: G-SDB-DS / G-SDBE-DS

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m



Solución para instalar adosada a techo

G-SDB-DS PVP 41,45 €



Solución para instalar empotrada a techo

G-SDBE-DS PVP 46,95 €



Solución para instalar adosada a pared

G-SDBP-DS PVP 43,63 €



Solución para instalar empotrada a pared

G-SDBPE-DS PVP 46,95 €

* La aplicación de señalización de distanciamiento social, no requiere que la luminaria incorpore batería.

NORMALUX

Alumbrado de emergencia
normalux.com



Kits Aluminado de señalización de distanciamiento social



El kit incluye:

Luminaria sin batería* + Banderola + Pictogramas 1 y 2 metros distanciamiento + Accesorios de montaje (según referencia)

Modelos disponibles:

Lissa



 Solución para instalar **adosada a techo**

LNS-DS PVP 170,16 €



 Solución para instalar **empotrada a techo**

LNE-DS PVP 199,22 €



Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm.

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

48 m

Extraline



Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio: adosado o suspendido

 Solución **adosada a techo** con fuente de luz solo en pictograma

XS-S-DS PVP 95,32 €




Pictograma no adhesivo 300 x 150 mm

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m

Soluciones de instalación mediante accesorio



Empotrada a techo

Signal



 Solución para instalar **adosada a techo o pared**

SG-S-DS PVP 81,24 €




Pictograma no adhesivo 300 x 120 mm


Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m

Soluciones de instalación mediante accesorio



Suspendida de techo



Empotrada a techo

* La aplicación de señalización de distanciamiento social, no requiere que la luminaria incorpore batería.

Sede central

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias).
España / Spain
normagrup.com